

Récepteur POCSAG avec écran tactile 7"

Fonctions

- ✓ Lisibilité des messages d'alarme à une plus grande distance
- ✓ Fonction d'impression des alarmes par imprimante standard
- ✓ Retransmission de fichiers MP3 lors de la réception d'alarme



Caractéristiques

- ✓ Réception et affichage d'alarmes POCSAG
- ✓ Écran tactile couleur 7" (17,8cm), résolution de 800x480 pixels
- ✓ Présentation du texte d'alarme en 5 x 16 / 6 x 18 et 9 x 28 caractères et **plein écran dynamique** jusqu'à 240 caractères
- ✓ Impression automatique du texte de l'alarme par imprimante jet d'encre ou laser classique grâce à une interface USB ou un bouton manuel. Impression multiple configurable
- ✓ Affichage de l'heure de l'alarme et de l'heure actuelle
- ✓ Émission des signaux d'alerte au format MP3 via le haut-parleur intégré
- ✓ Sortie audio Line pour la commande de systèmes électro-acoustiques par ex.
- ✓ Sortie de commutation sans potentiel via relais ; temps de coffrage configurable
- ✓ Minuteur de l'alarme : l'alarme clignote à une fréquence configurable, par exemple jusqu'à confirmation de l'alarme
- ✓ Commande telle que le scroll de texte, la navigation entre les messages, la sauvegarde, la suppression, l'impression etc., grâce à des boutons programmables sur l'écran tactile
- ✓ Sensibilité en réception < -104 dBm
- ✓ 32 secteurs RIC, au total plus d'un million de RIC
- ✓ Cryptage DiCal-IDEA 128 bit (optionnel)

Vue de côté et vue arrière



Drucker ist nicht im Lieferumfang enthalten

Drucker ist nicht im Lieferumfang enthalten

Pilotes d'imprimante

- ✓ Pilotes d'imprimante les plus récents (01/17) :
- ✓ Samsung Xpress M2020, 2022, 2025 et 2026
- ✓ HP Deskjet 2540 All-in-One series
- ✓ HP Officejet Pro 8620 e-All-in-One Printer series
- ✓ Autres pilotes d'imprimante sur demande.

Interfaces

- ✓ USB A – Connecteur pour commande de l'imprimante
- ✓ USB B – Connecteur pour programmation
- ✓ Sortie Line pour commutation audio via relais (Borne enfichable 3.5mm)
- ✓ Prise antenne (BNC)
- ✓ 12V DC – Connecteur pour câble d'alimentation



Accessoires

- ✓ Antenne fouet ($\lambda/4$) pour bande de 2m, 165- 174 MHz
- ✓ Câble d'alimentation 230 VAC / 12 VDC,
- ✓ 1000 mA

Données techniques

- ✓ Plage de températures 0 - 70 degrés Celsius
- ✓ Tension 12V DC; câble d'alimentation 230V/12V fourni
- ✓ Consommation électrique env. 500mA
- ✓ Dimensions (LxHxP) env. 197 x 127 x 126 mm
- ✓ Poids env. 680g
- ✓ Conformité RoHS, CE,

Swissphone
Telecommunications GmbH
Industriestraße 51
D-79194 Gundelfingen
www.swissphone.de
vertrieb@swissphone.de



Zugang zu der DiCal-Toll-Benutzergruppe

