

ZONE 1/21



IS520.1

Das IS520.1 ist das Industrie-Smartphone mit dem SOS-Portal und der SOS-Mobile App von Swissphone.

Zertifizierter Alleinarbeiter-Schutz nach DGUV
Regel 112-139
(vormals BGR139)

› Besuchen Sie unsere Internetseite und finden Sie dort weitere detaillierte Informationen, sowie auch eine Übersicht über kompatibles Zubehör. › i.safe MOBILE und das i.safe MOBILE Logo sind eingetragene Marken der i.safe MOBILE GmbH. Android ist eine Marke von Google Inc. Der Android-Roboter wird anhand von Werken reproduziert bzw. verändert, die von Google erstellt oder geteilt wurden. Seine Verwendung erfolgt gemäß den Bestimmungen der Creative Commons 3.0-Lizenz (Namensnennung). Bluetooth® ist eine weltweit eingetragene Marke der Bluetooth SIG, Inc. Wi-Fi™ ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance. Alle weiteren Marken und Copyrights sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. › © 2018 by i.safe MOBILE GmbH | Alle Rechte vorbehalten. | Druckfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | Abb. ähnlich. | 1015MD06REV00_DE_06.2019

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN



ATEX Zulassung:
EX-Zone 1/21
Ⓜ II 2G Ex ib IIC T4 Gb
Ⓜ II 2D Ex ib IIC T135°C Db IP6X



IECEx Zulassung:
EX-Zone 1/21
Ex ib IIC T4 Gb
Ex ib IIC T135°C Db IP6X



Zertifizierter Alleinarbeiter-Schutz nach DGUV Regel 112-139 für den Temperaturbereich von -10 °C bis +55 °C



Android™ 7.1



2,4GHz + 5GHz: IEEE 802.11 b/g/n/r/AC mit Hotspot



GSM: 850/900/1800/1900MHz
WCDMA: 900/1800/2100 or 850/1900/2100MHz
LTE-FDD: B1/B3/B7/B20/B28
LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 TD: B34/B39



Bluetooth® 4.1 LE



Maße:
155 x 80 x 25 mm,
Gewicht: 325 g



microSD Speicher erweiterbar auf 32 GB



2 Kameras,
8 MP (Rückseite) und
5 MP (Front)



Qualcomm Snapdragon 625
3 GB RAM
32 GB interner Speicher,
davon 22 GB verfügbar



Dual micro SIM



Near Field Communication



SOS-Taste



USB-Magnet-Ladeport

WEITERE SPEZIFIKATIONEN



Wasserdicht:
1 Stunde bis zu 2 m Tiefe,
staubdicht, geschützt vor
Mikropartikeln



Aufprallschutz,
besonders geschützt
gegen Vibrationen, Feuchtigkeit,
Luftdruck und
Temperaturschwankungen



4,5" RugDisplay-Glas
kapazitives Touchscreen
mit einer Auflösung von
854 x 480 Pixeln



Display mit Handschuhen bedienbar



Verstärkter Lautsprecher



Akku mit 3600mAh,
wechselbar



GPS, AGPS, Glonass,
BeiDou



Standort, Gyroskop,
Schwerkraft, Umgebungslicht,
Magnet- und
Näherungssensor



Push-To-Talk
PTT ready (Application eines
Drittanbieters nötig)



Schnellladegerät

LIEFERUMFANG

Mobiltelefon, Akku, Ladegerät, USB-Kabel i.safe PROTECTOR 2.0, USB-Kabel i.safe PROTECTOR 3.0, Schnellstartanleitung und Sicherheitshinweise